



### ISOLAR-MULTIPACT EH angriffshemmende Verglasung nach VdS-Anforderungen

**MULTIPACT® EH** angriffshemmende Verglasungen von **ISOLAR®** wurden im Labor des Verbandes der Sachversicherer (VdS) nach Kriterien geprüft, die gegenüber den vergleichbaren Prüfungen gemäß DIN 52 290 erhöhte Anforderungen bedeuten. **MULTIPACT® EH** Verglasungen mit durchwurfhemmenden Eigenschaften nach den Kriterien des VdS werden in die Klassen EH 01 und EH 02 eingestuft.

**MULTIPACT® EH** Verglasungen mit durchbruchhemmenden Eigenschaften nach den Kriterien des VdS werden in die Klassen EH 1, EH 2 und EH 3 eingestuft.

Schutzerwartung: Die Schutzerwartung ist ähnlich wie bei **MULTIPACT® A** durchwurfhemmenden Verglasungen und **MULTIPACT® B** durchbruchhemmenden Verglasungen. Es empfiehlt sich die Abstimmung mit dem jeweiligen Sachversicherer.

Typ	Glasausführung	Dicke	Gewicht	Ug DIN EN 673	amtl. Rechenwert
		(mm)	(kg/m <sup>2</sup> )	(W/m <sup>2</sup> K)	(W/m <sup>2</sup> K)
MULTIPACT 11 EH 01	Mono	10	23	5,5	5,8
MULTIPACT 12 EH 02	Mono	11	23	5,3	5,8
MULTIPACT 24 EH 1	Mono	24	55	4,8	5,8
MULTIPACT 13 EH 1-PC	Mono	13	25	4,9	5,8
MULTIPACT 23 EH 2	Mono	23	52	4,6	5,8
MULTIPACT 40 EH 3	Mono	40	96	4,4	5,8
MULTIPACT 19 EH 3-PC	Mono	19	34	4,4	5,8
MULTIPACT premium 27 EH 01	Iso	26	33	1,3	1,4
MULTIPACT premium 28 EH 02	Iso	27	33	1,3	1,4
MULTIPACT premium 38 EH 1	Iso	38	68	1,7	1,8
MULTIPACT premium 25 EH 1-PC	Iso	25	35	1,7	1,8
MULTIPACT premium 37 EH 2	Iso	37	66	1,7	1,8
MULTIPACT premium 54 EH 3	Iso	54	109	1,7	1,8